



كيماويات الغسيل
والتنظيف الصناعي

قائمة نطاقات المنتجات



رؤية المهمة

مهمتنا:

تقديم حلول مبتكرة وصديقة للبيئة وشعارها العلم.

رؤيتنا:

خلق منتجات وخدمات مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية تشكل المستقبل.

 **inokleen**
الابتكار في التنظيف

 **inokleen**
الابتكار في التنظيف





شروط الاستخدام				رقم المنتج	مواصفات المنتج
نوع الرش	المدة، دقيقة	درجة الحرارة، درجة مئوية	نسبة التخفيف %		
ماكينة رش	3-5	60-70	2-5	11,58	المنتج ناجح في تنظيف زيت القطع.
ماكينة رش	3-5	60-70	2-5	12,24	المنتج ناجح في تنظيف زيت القطع. يجب الحرص على تخزينه في درجة حرارة أعلى من 4 درجات مئوية.
ماكينة رش	3-5	60-70	2-5	8,39	المنتج ناجح في تنظيف زيت القطع.
ماكينة رش	3-5	25/60-70	2-5	6,39	له تأثير تنظيف عالي للمعادن الناعمة والزمامك. الزمامك لديه خاصية التلميع.
ماكينة رش	3-5	60-70	2-5	10,2	عند استخدامها في درجة حرارة الغرفة، يكون لمواد الزمامك تأثير تنظيف وتلميع.
ماكينة رش	3-5	60-70	0,5-2	7,05	يفضل المنظفات الخاصة الموجودة في هيكلها، يوصى باستخدامها كمادة مضافة وبتراكيزات محددة لزيادة أداء منتجات آلات الرش الأخرى.
ماكينة رش	3-5	60-70	2-5	2,87	عند استخدامها في درجة حرارة الغرفة، يكون لمواد الزمامك تأثير تنظيف وتلميع.
ماكينة رش	3-5	60-70	2-5	2,71	وهو فعال بشكل خاص في تنظيف بقع زيت البورون من الأجزاء النحاسية والنحاسية.
ماكينة رش	3-5	60-70	0,5-2	12,23	يفضل المنظفات الخاصة الموجودة في هيكلها، يوصى باستخدامها كمادة مضافة وبتراكيزات محددة لزيادة أداء منتجات آلات الرش الأخرى.
ماكينة رش	3-5	60-70	2-5	12,06	يوفر معائناً خاصة للأجزاء النحاسية والنحاسية.
ماكينة رش	3-5	60-70	2-5	12,7	يتمتع بقوة تنظيف فعالة بفضل تركيبته القلوية العالية.
ماكينة رش	3-5	60-70	2-5	12,8	يتمتع بقوة تنظيف فعالة بفضل تركيبته القلوية العالية. لا يحتوي على السيليكات.

• متناسق

شبه متوافق / يوصى بالتجربة الأولية.



شروط الاستخدام				رقم المنتج	جدول توافق المواد							مواصفات المنتج	رمز المنتج				
نوع المنتج	المدة، دقيقة	درجة الحرارة، درجة مئوية	نسبة التخفيف، %		صحة الآلة (25 درجة مئوية)	الألومنيوم	نحاس	أرز	أحباء	فولاذ	حديد			فضة	كام	جلد	أرضية العمل
آلة الموجات فوق الصوتية	3-5	60-70	2-5	12,8						*	*					يتمتع بقوة تنظيف فعالة بفضل تركيبته القلوية العالية. لا يحتوي على السيليكات.	ST-نظيف
آلة	3-5	60-70	2-5	12,7						*	*					يتمتع بقوة تنظيف فعالة بفضل تركيبته القلوية العالية.	ست-50
الموجات فوق	3-5	60-70	5-10	7,12						*	*					يوفر لمعاناً ونظافة لأجزاء الألمنيوم والفولاذ.	ST-100S
الصوتية	3-5	60-70	5-10	12,06					*	*	*					يوفر لمعاناً خاصة للأجزاء النحاسية والنحاسية.	ست-22
آلة	3-5	60-70	5-10	11,67						*	*					يوفر لمعاناً ونظافة لأجزاء الألمنيوم والفولاذ.	ST-10C
الموجات فوق	3-5	60-70	3-5	7,72						*	*	*				يتميز بخاصية تنظيف وتلميع بقايا معجون التلميع من كافة المعادن.	ST-75
الصوتية	3-5	60-70	5-10	2,2						*	*	*				يتميز بإزالة الصدا الخفيف، وتنظيف التلميع، وإزالة الشحوم وتلميع الأجزاء النحاسية والنحاسية والفولاذية والحديدية.	ST-210
آلة	3-5	60-70	5	11,18						*	*	*				بفضل تركيبته المتوافقة مع جميع المعادن، فهو يتمتع بتأثيرات إزالة الشحوم والتلميع والتلميع.	ST-M60
الموجات فوق	3-5	60-70	5	11,23						*	*	*				إنها تركيبة قوية لإزالة الشحوم متوافقة مع جميع المعادن وتوفر للمعادن كإزالة الشحوم على هيدروكسيد البوتاسيوم. إنه منتج مركز يحتوي على نسبة منخفضة من الماء.	ست-37
الصوتية	3-5	60-70	5-10	7,37						*	*	*				بفضل تركيبته المتوافقة مع جميع المعادن، فهو يتمتع بتأثيرات إزالة الشحوم والتلميع.	ست-38

* متناسق

شبه متوافق / يوصى بالتجربة الأولية.



شروط الاستخدام				رقم المنتج	مواصفات المنتج
طريقة	المدّة، دقيقة	درجة الحرارة، درجة مئوية	نسبة التخفيف %		
غمر	3-5	60-70	10	7,72	يتميز بخصائص إزالة الصّدأ الخفيف والتلميع وإزالة الشحوم والتلميع من جميع المعادن.
غمر	3-5	60-70	10	11,18	يفضل تركيبته المتوافقة مع جميع المعادن، فهو يتمتع بتأثيرات إزالة الشحوم والتلميع والتنظيف والتلميع الخفيف.
غمر	5-10	60-65	10	46,11	يتميز بخصائص تنظيف وإزالة الشحوم والتلميع بتركيبته القلوية العالية التي لا تحتوي على مادة كاوية.
غمر	5-10	35-70	5-10	12,8	يفضل تركيبته القلوية العالية، فإنه يتمتع بقوة تنظيف فعالة في نطاق واسع من درجات الحرارة.
غمر	3-5	65-70	10	12,7	وهو منتج فعال في تنظيف الزيوت والشحوم.
غمر	5-10	25-70	10	10,2	يوصى باستخدام الزّماك في درجة حرارة الغرفة. له خصائص إزالة الشحوم والتلميع.
غمر	5-10	25-70	10	10,07	وهو متوافق مع جميع المعادن ومناسب لإزالة الشحوم عن طريق الفم الساخن والبارد.

• متناسق
ه شبه متوافق / يوصى بالتجربة الأولية.



شروط الاستخدام				رقم المنتج	مواصفات المنتج
طريقة	المدة، دقيقة	درجة الحرارة، درجة مئوية	نسبة التنظيف، %		
آلة الاهتزاز	30	25	5	46,11	تركيبية ذات خصائص تلميع وإزالة شحوم عالية، مناسبة للاستخدام في آلات الاهتزاز.
آلة الاهتزاز	30	25	5	11,57	تركيبية ذات خصائص تلميع وإزالة شحوم عالية، مناسبة للاستخدام في آلات الاهتزاز.
آلة الاهتزاز	15-30	25	3-5	12,1	يوصى به بشكل خاص لتنظيف وتلميع قطع الزاماك.
آلة الاهتزاز	30	25	5	10,07	يمكن استخدامه لتنظيف جميع المعادن بما في ذلك الزمالك. يمكن استخدامه بمفرده أو مع تركيبات أخرى لتنظيفات اهتزاز خالية من الرغوة.
آلة الاهتزاز	30	25	5	6,85	إنها تركيبية إزالة الشحوم متوافقة مع جميع المعادن. له تأثير تلميع عالي، خاصة لقطع الزماك.
آلة الاهتزاز	30	25	5	6,05	تركيبية تنظيف ذات تأثير تلميع عالي، خاصة للنحاس والنحاس والألومنيوم. إنه منتج خالي من الرغوة. في حالة التلوث العالي، يوصى باستخدامه مع منتجات أخرى ذات تأثير تنظيف عالي. أنها مناسبة للتلوث الكهفي.
آلة الاهتزاز	30	25	5	49,10	يوفر نظافة عالية وسطوعًا عاليًا، خاصة على الأجزاء الفضية والنحاسية والنحاسية. ينظف ويفصل سلاسل الفضة دون تصلب.
آلة الاهتزاز	30	25	5	0	يوفر نظافة عالية وسطوعًا عاليًا، خاصة على الأجزاء الفضية والنحاسية والنحاسية. كما أنه يوفر حماية عالية للنحاس والنحاس بعد التطبيق بما يحتويه من مثبتات خاصة.
آلة الاهتزاز	30	25	5	11,1	إنه يوفر سطوعًا عاليًا بالإضافة إلى تأثير التنظيف، خاصة على أجزاء النحاس والنحاس والزاماك.

• متناسق

• شبه متوافق / يوصى بالتجربة الأولية.



شروط الاستخدام				قيمة الرقم الهيدروجيني (25 درجة مئوية، 1% حل)	جدول توافق المواد							مواصفات المنتج	رموز المنتج	مجموعة المنتجات		
طريقة	المدة الدقيقة	درجة الحرارة، درجة مئوية	نسبة التخفيف %		الألومنيوم	نحاس	أرز	أغصان	فولاذ	حديد	فضة				كام	جلد
بدون رغوة / رغوة غمر	15-20 سقا	25	خ	1,65											الصدأ L	منتجات إزالة الصدأ
بدون رغوة / رغوة غمر	1-2	25	خ	1,65											الصدأ X	منتجات إزالة الصدأ
بدون رغوة / رغوة غمر	1-5	25	خ	1,65											أكاسيد النحاس	منتجات إزالة الصدأ
بدون رغوة / رغوة غمر	1-5	25	خ	1,65											الصدأ S	منتجات إزالة الصدأ
بدون رغوة / رغوة غمر	X	X	X	2,08											الصدأ ص	منتجات إزالة الصدأ
بدون رغوة / رغوة غمر	30-40 ثائية	25	50-100	2,2											الصدأ 20_0	منتجات إزالة الصدأ
بدون رغوة / رغوة غمر	X	25	خ	1,78											DES-400	منتجات إزالة الترسبات الكلسية
بدون رغوة / رغوة غمر	X	25	خ	1,89											DES-300	منتجات إزالة الترسبات الكلسية
بدون رغوة / رغوة غمر	X	25	خ	0,96											DES-500	منتجات إزالة الترسبات الكلسية
بدون رغوة / رغوة غمر	X	25	خ	1,66											DES-28	منتجات إزالة الترسبات الكلسية
بدون رغوة / رغوة غمر	3-5	25-60	2-5	1,95											مزيل الأكسدة 2.0	منتجات إزالة الترسبات الكلسية

• متناسق

☺ شبه متوافق / يوصى بالتجربة الأولية.



شروط الاستخدام				قيمة الأثر الهيدروجيني (25 درجة مئوية، 1% ا.م.س)	جدول توافق المواد								رموز المنتج		
طريقة	المدة، دقيقة	درجة الحرارة، درجة مئوية	نسبة التلميع، %		الألمنيوم	نحاس	أرز	أصباغ	فولاذ	حديد	فضة	كام		جلد	أرضية العمل
رذاذ / غمس بدون رغوة	30	25	10	2,25											بر-04
رذاذ بدون رغوة / غمر	20-30	25	5-10	7,12											BR-100-S
غمر	5-7	70	50	5,26											بي-أز-23
غمر	30	25	3-5	2,28											ديب-700
آلة الاهتزاز	25	60	5	10,49											توهج فضي
آلة الاهتزاز	25	60	5	10,49											وميض
آلة الاهتزاز	1-5	60-65	5	10,85											SLV مشرق

• متناسق

• شبه متوافق / يوصى بالتجربة الأولية.



شروط الاستخدام				قيمة الرقم الهيدروجيني (25 درجة مئوية، 10% اصل)	جدول توافق المواد							مواصفات المنتج	رموز المنتج	مجموعة المنتجات			
طريقة	المدّة ، دقيقة	درجة الحرارة ، درجة مئوية	نسبة التخليل %		الألمنيوم	نحاس	أرز	أعناء	فولاذ	حديد	فضة				كام	جلد	أرجنية العمل
رداذ الزناد	30	25	خ	1,39				*							وهو منتج فعال يزيل بقع اللحم، معزز بكمية قليلة من حمض الهيدروفلوريك. قد يحدث التبييض بسبب السطح بعد التطبيق.	بيكلين-02	منتجات التخليل
رداذ الزناد / القمر	30-45	25	خ	1,48				*							يمكن استخدامه مع المعادن الخفيفة في درجة حرارة الغرفة. يوصى باستخدام الفولاذ فقط على الأسطح الساخنة. يمكن تجربته بدلاً من Piclean-02 على الأسطح الأكثر حساسية.	اختيار-100	
رداذ الزناد / القمر	5-15	25	خ	1,36				*							مادة كيميائية لتنظيف بقع اللحم قصيرة المفعول في شكل هلام، تحتوي على حمض الهيدروفلوريك. قد يحدث تغير في اللون على السطح المعدني بعد التطبيق.	بيكي 30 جل	
رداذ الزناد / القمر	20	25	خ	0				*							مادة كيميائية لتنظيف بقع اللحم قصيرة المفعول في شكل سائل، تحتوي على حمض الهيدروفلوريك. لا يسبب تغير اللون على السطح المعدني بعد التطبيق.	بيك-06	
رداذ الزناد / القمر	15-25	25	خ	1,36				*							وهي تركيبة لا تحتوي على حمض الهيدروفلوريك وتنظف بقع اللحم خلال 15-20 دقيقة. لا يسبب تغير اللون على السطح المعدني.	من الصعب إرضاءه نظيفة	
غمر	15-20	25-50	10-15	1,85				*							يختلف معدل الاستخدام ودرجة الحرارة تبعاً للطريقة المستخدمة في مادة التخميل الكيميائية؛ يوصى باستخدام طرق الموجات فوق الصوتية والغمر.	لا-SD	منتجات التحجيد
غمر	10-15	25-50	10-15	10,55				*							يختلف معدل الاستخدام ودرجة الحرارة حسب الطريقة المستخدمة في مادة التعادل الكيميائية؛ يوصى باستخدام طرق الموجات فوق الصوتية والغمر.	إس دي-50 ك	

* متناسق

• شبه متوافق / يوصى بالتجربة الأولية.



شروط الاستخدام				قيمة الرقم الهيدروجيني (رقم درجة حموضة، pH) (أقصى)	جدول توافق المواد									
طريقة	العمدة، دقيقة	درجة الحرارة، درجة مئوية	نسبة التنظيف، %		الألومنيوم	نحاس	أرز	أصباغ	فولاذ	حديد	فضة	كام	جلد	أرضية العمل
رذاذ بدون رغوة	س	25	0	10,6										
رذاذ بدون رغوة	30-60 سناً	25	0	11,95										
رذاذ بدون رغوة	س	25	0	10,4										
رذاذ بدون رغوة	س	25	0	11,46										
رذاذ بدون رغوة	س	25	0	7,18										
عديم الرغوة رذاذ الأطباق	30-60 سناً	25	0	10,5										
مئات رذاذ	س	25	0	X										
مئات رذاذ	س	25	0	10,6										
مئات رذاذ	س	25	0	11,1										
مئات رذاذ	س	25	0	11,37										
مئات رذاذ	س	25	0	11,37										
مئات رذاذ	س	25	0	11,4										
مئات رذاذ	س	25	0	11,5										
مئات رذاذ	س	25	0	10,26										

• متناسق

شبه متوافق / يوصى بالتجربة الأولية.

مواصفات المنتج

تركيبة قلوية، مادة كيميائية لإزالة الزيوت والأوساخ عن طريق الضغط والمسح باليد. قد تختلف الأوقات حسب صعوبة التلوث.

مادة كيميائية لتنظيف الزيوت والشحوم وممعجون التلميع بتركيبة قلوية.

لا يحتاج إلى شطف ويحمي السطح من التآكل عن طريق تنظيف الأوساخ الخفيفة الموجودة على السطح. قد تختلف الأوقات حسب شدة التلوث.

بتركيبته القلوية العالية، له تأثير كيميائي وتلميع يزيل الزيت والأوساخ عن طريق عصره ومسحه باليد.

قد تختلف الأوقات حسب صعوبة التلوث.

والمركبات الكيميائية تنظيف محايدة لعلامات القلم الرصاص وإزالة الزيت. قد تختلف الأوقات حسب رذاذ قلوي لمسح المصق والبقايا اللاصقة على الزجاج والمعدن.

إنها تركيبة فعالة في إزالة الشوائب الصعبة بتركيبتها المذيبة.

تركيبة كيميائية قلوية للتنظيف يمكنها امتصاص الزيت بتأثيرها الرغوي.

تركيبة كيميائية قلوية للتنظيف يمكنها امتصاص الزيت بتأثيرها الرغوي.

تركيبة كيميائية قلوية للتنظيف يمكنها امتصاص الزيت بتأثيرها الرغوي.

إنها النسخة المعززة من منتج FM-6000 المزود بمشبطات التآكل.

تركيبة كيميائية قلوية للتنظيف ذات قوة عالية في إزالة الشحوم بتأثيرها الرغوي وتركيبها المعززة.

إنها النسخة المعززة من منتج FM-6000 المزود بمشبطات التآكل.

تركيبة كيميائية قلوية للتنظيف ذات قوة عالية في إزالة الشحوم بتأثيرها الرغوي وتركيبها المركزة.

رموز المنتج	مجموعة المنتجات
سي إتش-700	مواد كيميائية للرش خالية من الرغوة
CH-تنظيف	
CH-برو	
سي إتش-45	
CH-2B	
CH-C100	
FM-500	
FM-700	
FM-2900	
FM-6000	
FM-6001	
FM-9000	
FM-9001	
FM-18000	



شروط الاستخدام				قيمة الرقم الهيدروجيني (25 درجة مئوية، 1% حل)	جدول توافق المواد										مواصفات المنتج	رمز المنتج		
طريقة	العمق، دقيقة	درجة الحرارة، درجة مئوية	نسبة التخفيف، %		الألمنيوم	نحاس	أرز	أغصان	فولاذ	حديد	فضة	كام	جلد	أرضية العمل			الايوكسي	
غمر	10-60	25	0	2,5												PS-09	انها ليست قابلة للاشتعال. إنها تركيبة فعالة لإزالة الغبار والطلاء الكاتروفيسي. يمكن استخدامه على الأسطح الفولاذية والنحاسية والنحاسية. كما أن له تأثير تنظيف يقع الصدا الخفيفة. يختلف وقت التطبيق حسب نوع الطلاء.	
غمر	..	25-50	0	X													ريم-25 Epo	إنه منتج فعال لإزالة أنواع مختلفة من الدهانات وطلاءات الإيبوكسي. يختلف وقت التطبيق حسب نوع الطلاء/الطلاء.
غمر	..	65	0	X													ريم-65	وهو منتج فعال لإزالة أنواع مختلفة من الدهانات وطلاءات الإيبوكسي ومناسب للاستخدام الساخن. يختلف وقت التطبيق حسب نوع الطلاء/الطلاء.
غمر	..	25	0	X													-RemEpo Plus	إنها مادة مضافة تستخدم لزيادة عمر الاستحمام ل RemEpo-25. من الممكن تكرار عملية إزالة طلاء الإيبوكسي 10 مرات مع إضافة 25%.

• متناسق

• شبه متوافق / يوصى بالتجربة الأولية.



شروط الاستخدام				قيمة الرقم الهيدروجيني (25 درجة مئوية، 1% محلول)	جدول توافق المواد										مواصفات المنتج	رموز المنتج	
طريقة	العمدة ، دقيقة	درجة الحرارة ، درجة مئوية	نسبة التخفيف ، %		الألومنيوم	نحاس	أرز	أصباغ	فولاذ	حديد	فضة	كام	جلد	أرضية العمل			الايوكسي
آلة الموجات فوق الصوتية / القمر / آلة الرش	5-10	25-60	1-3	10,55					*	*							S-كور
آلة الموجات فوق الصوتية / القمر / آلة الرش	5-10	25-60	1-3	11,92					*	*	*	*	*				ميتا كور

في تطبيقات الموجات فوق الصوتية أو الرش أو الاهتزاز أو الغمر، تتم إضافة 1-3% مباشرة إلى وسط التنظيف أو ماء الشطف لحماية الأجزاء من التآكل. بالنسبة للصلب والحديد، لم يتم ملاحظة الصدأ على الأجزاء التي تركزت ميللة لمدة تصل إلى أسبوعين. لم يلاحظ أي تآكل على الأجزاء الحديدية المجففة بعد التطبيق لمدة 6 أشهر.

في تطبيقات الموجات فوق الصوتية أو الرش أو الاهتزاز أو الغمر، تتم إضافة 1-3% مباشرة إلى وسط التنظيف أو ماء الشطف لحماية الأجزاء من التآكل. بالنسبة لجميع أنواع المعادن باستثناء الألومنيوم، لم يتم ملاحظة التآكل لمدة تصل إلى أسبوعين عند تركها ميللة. لم يلاحظ أي تآكل على الأجزاء الحديدية المجففة بعد التطبيق لمدة 6 أشهر.

• متناسق
• شبه متوافق / يوصى بالتجربة الأولية.



شروط الاستخدام				قيمة الرقم الهيدروجيني (25 درجة مئوية، أعلى)	جدول توافق المواد								مواصفات المنتج	رمز المنتج	
طريقة	العمق، دقيقة	درجة الحرارة، درجة مئوية	نسبة التنظيف، %		الألمنيوم	نحاس	أرز	أصباغ	فولاذ	حديد	فخمة	كام			جلد
رذاذ فوار / غمس	2-5	25-65	الفقس: 3- 10 الرش: 0	9,22				•	•						ثنائي الفينيل متعدد الكلور-100
رذاذ فوار / غمس	2-5	25-45	الفقس: 3- 10 الرش: 0	7,17				•	•						ثنائي الفينيل متعدد الكلور-200
رذاذ فوار / غمس	2-5	25	0	X				•	•						ثنائي الفينيل متعدد الكلور-300
رذاذ فوار / غمس	2-5	25	0	X				•	•						ثنائي الفينيل متعدد الكلور-400

• متناسق
شبه متوافق / يوصى بالتجربة الأولية.



شروط الاستخدام				قيمة الرقم الهيدروجيني -1% درجة حموضة (أعلى)	جدول توافق المواد								مواصفات المنتج	رموز المنتج	
طريقة	الصفة، دقة	درجة الصلابة، درجة مئوية	نسبة التنظيف، %		الأزو مينيوم	نحاس	أرز	أصباغ	فولاذ	حديد	فضة	كام			جلد
آلات البع/ Flo/ أو التنظيف	..	52	10-5	3 11,8	•									وهو منتج فعال في تنظيف الأوساخ الصعبة جداً الموجودة على أرضيات الإيبوكسي.	بيوك-10
ماكينات تنظيف الأرضيات	..	52	01	6.11	•									وهو منتج فعال في تنظيف الأوساخ الصعبة الموجودة على أرضيات الإيبوكسي.	بيوك-5
رش الأرض على	5	52	0	..	•									يتم رشه على الزيت لتغطية بركة الزيت الموجودة على الأرض. ثم انتظر 5 دقائق. المنتج جاهز لاستقبال الزيت. يتم كشطها من الأرض بمساعدة ملعقة. ثم يتم سكب بعض الماء على الأرض وتنظيفها.	جي آر-فلور بلس 02
رذاذ بدون رغوة	10-2	52	0	79,0				•						يتم استخدامه لتنظيف الأسطح المعدنية التي تحتوي على الغبار والزيت والحرير الملوث. يختلف وقت التطبيق حسب صعوبة التلوث.	بي جي آيه 4100 بلس
رذاذ بدون رغوة	10-2	52	0	37,9				•						تنظيف الأسطح المعدنية التي تحتوي على الغبار والزيت والحرير وبقع الشريط. إنها تركيبة فعالة تستخدم للتنظيف. يختلف وقت التطبيق حسب صعوبة التلوث.	بيغا 4100 بلس 05
رذاذ بدون رغوة	10-2	52	0	8,94				•						يتم استخدامه لتنظيف الأسطح المعدنية التي تحتوي على الغبار والزيت والحرير وبقع الشريط والشوائب. يختلف وقت التطبيق حسب صعوبة التلوث.	بيغا 4100 بلس 06

• متناسق

شبه متوافق / يوصى بالتجربة الأولية.



شروط الاستخدام				قيمة الرقم الهيدروجيني (25 درجة مئوية، أعلى)	جدول توافق المواد										مواصفات المنتج	رموز المنتج	
طريقة	العدد، دقيقة	درجة الحرارة، درجة مئوية	نسبة التنظيف، %		الألومنيوم	نحاس	أرز	أغصان	فولاذ	حديد	فضة	كاف	جلد	أرضية العمل			الايثوكسي
رذاذ بدون رغوة	0	5,88					•							يمنع التصاق التتوءات بالسطح من خلال تطبيقه على السطح المراد لحامه قبل عمليات اللحام. لا يشكل مشكلة لتطبيقات الطلاء بعد اللحام.	AS-108
رذاذ بدون رغوة	0	5,84					•							رذاذ يمنع التصاق التتوءات بالسطح من خلال تطبيقه على السطح المراد لحامه قبل عمليات اللحام. إذا كان هناك طلاء بعد اللحام، يوصى باستخدام AS-108.	AS-110

• متناسق

• شبه متوافق / يوصى بالتجربة الأولية.



شروط الاستخدام				قيمة الرقم الهيدروجيني (25 درجة مئوية، 1% محلول) 0,954	جدول توافق المواد										مواصفات المنتج	رموز المنتج		
طريقة	الكمية، دقة	درجة الحرارة، درجة مئوية	نسبة التنظيف، %		الألمنيوم	نحاس	أرز	أصباغ	فولاذ	حديد	فضة	كام	جلد	أرضية العمل			الابتكاسي	
رذاذ الزناد / إطلاق النار	30sn-1 دك	25	0		0,954							•						
رذاذ الزناد / إطلاق النار	1-5	25	0	0,784							•							جي-800 دي

وهي مادة كيميائية تزيل الزيت من الأسطح الزجاجية. وهي صيغة شديدة التقلب وقابلة للاشتعال.

وهي مادة كيميائية تزيل الزيت من الأسطح الزجاجية. وهي تركيبة قوية وقابلة للاشتعال لإزالة الزيت. وهو أقل تقلبًا من GD-600، ولكنه مناسب للأوساخ الأكثر صعوبة.

• متناسق

شبه متوافق / يوصى بالتجربة الأولية.



شروط الاستخدام				رقم الرقم الهيدروجيني نقطة الرقم الهيدروجيني (25 درجة مئوية، أعلى) 8,4	جدول توافق المواد										مواصفات المنتج	نوع المنتج	
طريقة	المدّة، دقيقة	درجة الحرارة، درجة مئوية	نسبة التنظيف، %		الألومنيوم	نحاس	أرز	أغصان	فولاذ	حديد	فضة	كام	جلد	أرضية الفحل			الابتكار كيميائي
في الحال	30sn-1 دك	25	0	8,4												وهي مادة كيميائية تزيل الزيت من الأسطح الزجاجية، وهي صيغة شديدة التقلب وقابلة للاشتعال.	

• متناسق

شبه متوافق / يوصى بالتجربة الأولية.



 **inokleen**
الابتكار في التنظيف

İNOKLEEN منتجات التنظيف الكيماوية İND. VE TIC.LTD.ŞTİ
A.O.S.B. ماه. 3 10021 SOKAK NO:3 سيجلي / إزمير / تركيا
هاتف: +92 59 449 232 90 • www.inokleen.com
• sales@inokleen.com